


Anwendungen / Application



USB 3.1 (Gen1) zu Ethernet 1Gigabit LAN mit C-Stecker

USB 3.1 (Gen1) to Ethernet 1Gigabit LAN with C-male connector

Beschreibung

Mit der EX-1318 können Sie Notebook und Desktop Rechner über den USB 3.1 mit C-Buchsen Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1318 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne das die Systeme geöffnet werden müssen.

Description

With the EX-1318 you can connect your notebook or desktop computer via the USB 3.1 C-female port to a 10/100or 1000Mbps network. The EX-1318 can be installed in the same time with an existing network card. The installation is very easy and it is not necessary to open the system.

Merkmale

- Konform mit Universal Serial BUS 3.1 Gen 1
- Unterstützt Full Duplex Betrieb mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex Betrieb mit Retour Belastung Flow Control
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt Crossover Erkennung und Auto-Correction
- Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)
- Unterstützt „Wake-on-LAN“
- LED Anzeige für Power und Ethernet Verbindung

Features

- Compliant with Universal Serial Bus 3.1 Gen 1
- Supports full duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex operation with back-pressure flow control
- Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Supports crossover detection and auto-correction
- Power from the USB port (Bus-Power)
- Supports Wake-on-LAN
- LEDs indicate the status of Power status and Ethernet connection

Spezifikationen

- **Chip-Set:** ASIX AX88179
- **Datentransfer-Rate:** USB 3.1 (Gen1): bis 5Gbps
Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sec.
- **Anschlüsse:** 1 x USB 3.1 C-Stecker
1 x RJ-45
- **Hardwaresysteme:** USB 3.1 (Gen1)
- **Treiber:** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-Bit),
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0/6.0/5.0)
Linux 2.6.x oder höher, MAC OS 10.x (10.6 bis 10.11)
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 65 x 30 x 15 mm
- **Kabellänge:** 48cm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-1318, Treiber CD, Handbuch

Specification

- **Chip-Set:** ASIX AX88179
- **Data transfer rate:** USB 3.1 (Gen1): up to 5Gbps
Network: 10/100/1000MBit/Sec.
- **Connectors:** 1 x USB 3.1 C-male connector
1 x RJ-45
- **Hardware system:** USB 3.1 (Gen1)
- **Driver:** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-Bit),
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0/6.0/5.0)
Linux 2.6.x or higher, MAC OS 10.x (10.6 to 10.11)
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 65 x 30 x 15 mm
- **Cable length:** 48cm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-1318, Driver CD, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

